



TB100

Különösen rugalmas kívül, belül

Könnyen kezelhető, sokoldalú, bővíthető, rugalmasan használható, más eszközökkel jól együttműködő tábla gépet keres? Nem kell tovább keresni mert megtalálta, ez a Unitech TB100.

Beépített 3,75G kommunikációs modul

A táblagépek egyre elterjedtebbek üzleti felhasználásokban, legyen az kereskedelmi, POS feladat. A felmerülő kérdésekre gyors, hatékony kommunikációval segíti a válaszadást a TB100. A beépített 3,75G képes modulnak köszönhetően a TB100 nagyszerű segítőtárs a külső terepi és beltéri munkáknál is. Az irodai négy falon kívül dolgozó kollégák nagy segítsége a biztonságos adatkapcsolattal kommunikáló, a szükséges adatokat elérő, azt akár irodai szinten kezelő Unitech TB100 táblagép.

Ipari védettségű, jól bevált Gorilla® Glass kezelőfelületű táblagép

Ahogy már a táblagép felhasználók megszokták a kijelző karcolás védett, jól látható, még maszatolás esetén is. Munkavégzés során, főleg ha terepen dolgozunk, óhatatlanul bekövetkeznek kisebb kezelési balesetek. Az esetek nagy részében ezt pénztárcánk bánja – vehetünk egy új eszközt. Nos, ez az ami nem fog megtörténni a TB100-al, mert bírja a gyűrődést!

A TB100-as 7"-os, Gorilla® Glass kivitelű, több helyen érínthető, WXGA TFT LCD kijelzővel szerelt. Ez a kijelző típus nem csak különösen jó láthatóságot biztosít, bel és külső téren egyaránt,

de igazán strapabíróvá is teszi ezt a táblagépet. A kijelző kivitele kombinálva az egész házat körülvéő, csúszásgátló gumi bevonattal, biztosítja az IP65 védettséget nedvesség és por ellen. A TB100 1.2 m-ről leejthető a MIL katonai előírásoknak megfelelően, így nyugodtan állíthatjuk, hogy minden terepi, mobil, üzleti alkalmazáshoz kiváló eszköz. Miért választana rövid távú, kommersz megoldást mikor van profi, költséghatékony is!

Zsebszkanner a sokoldalúságért

A TB100 sokoldalúságát növeli a Unitech MS910 CCD szkennel könnyű integrálhatósága. Az MS910 Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatva a TB100-hoz – valamint gyakorlatilag bármely PDA-hoz – máris egy intenzív, adatgyűjtő munkaeszközzé válna. Mivel az MS910 és TB100 kialakítása, színvilága hasonló, gyakorlatilag egyetlen eszköznek látszanak.

Főbb jellemzők:

- 3,75G kommunikációs képességű, strapabíró táblagép
- Android™ v3.2 operációs rendszer
- Gorilla® Glass, 7"-os több helyen érínthető, WXGA TFT LCD kijelző
- Nagy kapacitású, 6 órás használatot biztosító akkumulátor
- WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth® 2.1 EDR, 3,75G (opció)
- Zsebméretű CCD szkennel (opció)
- Gyors kezelő és alkalmazás csomag: 12Manage & 12Solutions
- IP65 védettségű, 1.2m-ről ejthető, MIL szabványú kivitel

TB100

Specifikáció

Operációs rendszer

| | |
|------------------|---|
| Processzor | NVIDIA® Tegra™ 2 - 1GHz-es kétmagos processzor |
| Rendszer memória | DDR2 1GB SDRAM Flash ROM: 512MB |
| OS | Android™ V3.2 - API Level 13 |
| Tároló hely | 16 GB eMMC Flash |
| Egyéb | * környezeti fényérzékelő * gyorsulás érzékelő * 3 irányú digitális giroszkóp * vibrációs jelzés |

Kijelző

| | |
|------------|---|
| Érintős | kapacitív, közelítésre érzékeny több helyen egyszerre érinthető ≥ 87% |
| Fényerő | 7" WXGA 16:10 TFT LCD |
| Méret | 1280 x 800 |
| Felbontás | Gorilla® glass |
| Anyaga | 262K |
| Színek | 0.117755 x 0.117755 |
| Pont méret | 400 cd/m2 |
| Fényesség | vízszintes: 178° |
| Láthatóság | függőleges: 178° (jellemzően) |

Kamera / Fotó / Video

| | |
|--------|---|
| Kamera | előlapon: 1,2 MP kamera hátlapon: 5 MP AF kamera |
|--------|---|

Kommunikáció

| | |
|-----------|---------------------------|
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| PAN | Bluetooth® 2.1 EDR |
| WWAN | 3,75G modem modul (opció) |
| Navigáció | GPS, digitális iránytű |

Audió

3.5 mm sztereó fejhallgató jack
Beépített hangszóró és mikrofon

Tápellátás

| | |
|----------------|---|
| AC/ DC adapter | AC bemenet: 100V-240V, 50Hz-60Hz, 12V/2A, 24W DC kimenet: 12V/ 2A |
| Akkumulátor | Li-Polymer, nagy kapacitású (27Whr) |
| Működési idő | 6 óra |

Bővítő helyek

1x DC táp bemenet
1x Mini USB Port
1x Mini HDMI Port
1x Micro SD memória hely

Fizikai jellemzők

| | |
|-------|--------------------------------|
| Súly | < 600gramm, TBC |
| Méret | 136.6 mm x 218 mm x 21 mm, TBC |
| Szín | fekete, TBC |

Környezeti jellemzők

| | |
|----------------------|--|
| Működési hőmérséklet | -20 - + 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -55 - + 75 °C |
| Páratartalom (rel.) | 10 - 95% @ 40 °C, nem kondenzált |
| Ejthetőség | 26-szor 1,2 m-ről faborítású beton felületre, összhangban a Mil Std 810G-516.6, Procedure IV előírásaival |
| Védettség | IP65 ipari védettségű osztály levegőben +/- 8KV kisülés, kontaktáló +/- 4KV, vibráció Mil Std 810G514.6 előírásainak megfelelően, Eljárások: I Cat. 24, Fig. 514.6E-1 & 514.6E-2 (az eszköz nincs bekapcsolva) ASTM 4169-99 Truck Assurance Level II, Schedule E (az eszköz bekapcsolva) |

Szoftver



12Manage és 12Solutions
szoftveres csomag megkönnyíti
az egyszerű, azonnali használat-
ba vételt a legtöbb felhasználási
területen.

További információ:
www.unitechnical.info

Kiegészítők

* tartó
* autós tartó
* szivargyújtós táp
* Unitech MS910
zsebszkenner akku-
val, Bluetooth-os
kapcsolat PDA-val

Tanúsítványok

CE, FCC, Class B/UL

unitech
because we care

